

75 anni

75 years



Semplice, preciso, facile, robusto
Simple, accurate, easy and robust.

Display Touch Screen



Uscita USB



USB Export data

In accordo alle norme
In compliance with standards

ISO 9895 2008(E), TAPPI T826, DIN 54518, SCAN P46, UNE 57142, BS7325

Strumento per il controllo della carta (Short Span Compression Test)

Cella da 1000 N risoluzione 0,01N
Pressione di chiusura 2300±500 N
Display Touch Screen
Uscita USB,

Load cel 1000 N resolution 0,01N
Camping force 2300±500 N
Display Touch Screen
USB interface port

Distanza tra le ganasce 0,7mm ±0,05mm Distance between the clamps 0,7mm
Chiusura mm 0,5 velocità 3±0,5mm/min Stroke 0,5 mm Speed 3±0,5mm/min



Morsetti autolivellanti
Grips leveling

ACQUATI SRL

Via Vismara,30
20020 ARESE (MI)
WWW.ACQUATI.IT

gacquati@tin.it

Tel.: +39 02 93583 075

Fax: +39 02 935 80545

vendite@acquati.it

*Ci riserviamo di effettuare modifiche in ogni momento
Le specifiche tecniche pertanto possono subire
variazioni e modifiche di costruzione*

Impostazione semplice e veloce di:

- Lotto
- Numero test Direzione Macchina (MD) e Direzione a Croce (CD)
- Altezza campione. (15mm standard)

Calcolo automatico della resistenza a compressione semplice e il coefficiente di variazione, per ogni direzione testata.

Dimensioni in mm 450Lx350Px250H
weight 30kg - Supply 220V50/60Hz - air 6 BAR

Setting up simple and fast:

- Lot.
- Test (MD) Machine Direction and (CD) Cross Directions
- Height of the sample. (15 standard)

Automatic calculation at end of test for each direction tested, the compressive strength and the coefficient of variation, for each direction tested, the compressive index

